

**Zarządzenie Nr 14/2004
Burmistrza Miasta Lubaczowa
z dnia 31.01.2004r.**

**w sprawie wprowadzenia identyfikatorów dla pracowników Urzędu Miejskiego
w Lubaczowie**

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm./ zarządza się co następuje:

§ 1

Z dniem 1 marca 2004r. zobowiązuje się wszystkich pracowników do noszenia identyfikatorów podczas wykonywania czynności służbowych w Urzędzie Miejskim Lubaczowie.

§ 2

Wzór identyfikatorów stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Promocji i Rozwoju.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Janusz Waldemar Zubrzycki

WZORY IDENTYFIKATORÓW SŁUŻBOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W LUBACZOWIE



SPECYFIKACJA IDENTYFIKATORÓW SŁUŻBOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W LUBACZOWIE

FORMAT I ROZMIAR

Wkład identyfikatora ma postać prostokąta o wymiarach **90mm x 56mm**, którego dłuższa oś jest zorientowana horyzontalnie. Dopuszcza się zaokrąglenie narożników wykrojnikiem o promieniu nie większym niż **5mm**.

KOLORYSTYKA

Tło identyfikatora -	C:0 M:0 Y:0 K:5
Nadruk ukośny -	C:0 M:0 Y:0 K:10
Nadruki poziome -	C:0 M:0 Y:0 K:70
Pasek żółty -	C:0 M:0 Y:100 K:0
Pasek czerwony -	C:0 M:50 Y:50 K:0
Pasek niebieski -	C:30 M:3 Y:3 K:0
Pasek zielony -	C:40 M:0 Y:40 K:0
Pasek ukośny czerwony -	C:0 M:100 Y:100 K:0

FOTOGRAFIA

Kolorowa fotografia o rozmiarze **25mm x 30mm**, spełniająca wymogi odwzorowania takie jak do potrzeb paszportowych.

TYPOGRAFIA

Wszystkie opisy wykonano czcionką **Arial Black**. Dopuszcza się zastosowanie innej, zbliżonej czcionki z rodziny bezszeryfowej.

WYKONANIE

Wkład identyfikatora powinien być wydrukowany metodą termosublimacyjną z zastosowaniem ochronnej warstwy laminacyjnej, dopuszcza się druk atramentowy na papierze fotograficznym, wymagana jest jednak wtedy dodatkowa dwustronna laminacja. Druk powinien przebiegać z rozdzielczością nie mniejszą niż **300 DPI**, w procesie zapewniającym przestrzeń kolorystyczną nie gorszą niż CMYK.